

INDICADOR DE SOLO PESO INOX IP66 FOX IV



DESCRIPCION

Indicador multifuncional de solo peso, **en carcasa en acero inoxidable**, para ambientes húmedos con puerto serial RS232 con funciones de pesaje de animales, con Peak Hold, Acumulacion de pesadas, conteo por muestra, seleccion de peso HI, LO, **con display tipo LCD con retroiluminacion** para mayor visibilidad, de facil instalacion y configuracion por teclado, con soporte a pared.

(Ver. 1 2012/08)

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

CARACTERISTICAS GENERALES

CARACTERISTICAS	FOX IV
Maximo numero de divisiones	10000
Rango de señal de entrada	0 - 3mV
Velocidad de conversion	40 conversiones / s
Numero maximo de celdas de carga	4 de 350 Ohm / 8 de 700 Ohm
Unidades	Kg / lb
Display	6 digitos, 2.5cm de altura (H), tipo LCD
Teclado	7 teclas tipo pulsador
Tara	Sustractiva, 100% (Max)
Temperatura de operación	0 – 40 °C
Maxima humedad	90%, humedad relativa (RH)
Alimentacion indicador	110VAC / 60Hz por adaptador
Alimentacion celdas de carga	5VDC
Calibracion (Ajuste)	Cero y Span hasta el 100% por teclado
Memorias	NO
Carcasa	Acero inoxidable
Bateria	6VDC / 2.8 Ah, recargable, 30 horas de autonomia
Adaptador	8.2VDC / 500mA
Interfaces	RS232 (Modo continuo, modo impresion)
Funciones	Pesaje de animales, Peak Hold, Acumulacion manual y automatica, autoapagado, conteo por muestreo, seleccionde peso HI, LO
Peso indicador	2300 g
Dimensiones caja	Ancho (26.5cm), Largo (23,5cm), Alto (18,5cm)

CONEXION CELDA



Conector redondo de 5 pines

PIN	FUNCION	PIN	FUNCION
1	Excitación +	4	Excitación -
2	Señal +	5	GND
3	Señal -		

DIMENSIONES INDICADOR

