

LEXUS
ELECTRONIC SCALES

HIPREX

Balanza Analítica



HIPREX

Esta balanza nos brinda gran precisión y fiabilidad en los resultados, su fácil manejo, ajuste constante y pronta respuesta garantizan la eficiencia en las aplicaciones asignadas.

FUNCIONES

- Solo peso
- Comunicación a PC con RS232
- Pesaje colgante

CARACTERISTICAS GENERALES

| CARACTERISTICAS | Hiprex | |
|--------------------------|---|---------|
| Clase | I | |
| Capacidad máxima | 30/180g | 205g |
| División de escala | 0,01/0,1mg | 0,1mg |
| Escala de verificación | 1mg | 1mg |
| repetibilidad | ± 0,1mg | ± 0,1mg |
| Linealidad | ± 0,1mg | ± 0,2mg |
| Unidades | . g | |
| Temperatura de operación | 5°C ~ 40°C | |
| Rango humedad | 50 a 60% RH | |
| Alimentación | 110 VAC / 60Hz | |
| Dimensión del plato | 9 cm de Ø, acero inoxidable | |
| Comunicación a PC | Puerto serial RS232 | |
| Display | VFD | |
| Adaptador | NO | |
| Batería | NO | |
| Peso y volumen | | |
| Dimensiones | 42 (W) × 20 (L) × 27 (H) cm | |
| Carcasa | Metálica, corta aires de vidrio | |
| Funciones | Solo peso y pesaje colgante | |
| Accesorios | Pesa interna Funda de protección Soporte para peso colgante | |